

Stand: 2026.03.09



Die Vitramo-Temperaturregelung

VTD-UP



Unterputzregler digital, programmierbar.

Als drahtgeführter digitaler, programmierbarer Raumthermostat mit Uhr sind die Unterputz-Raumtemperaturregler mit einem Heizelement direkt verdrahtet und separat als eigenständiges Gerät oder mittels Zwischenringen gemäß DIN 49075 in nahezu alle Flächenschaltersysteme adaptierbar. Mit einem Zwischenrahmen, den Sie bei ihrem Schalterhersteller erhalten, können Sie den Raumthermostat ganz einfach in ein bestehendes Lichtschalterprogramm integrieren. Im Lieferumfang ist ein Standardrahmen enthalten.

Temperatureinstellung in 0,5 K-Schritten. Betriebsspannung 230 VAC. Heizkontakt: Schließer max. 230 VAC, 10 A. Schutzklasse: II. Umgebungstemperatur: 0...30 °C. Betriebsmodus: Automatik, Komfort, Spar, Party, Urlaub, Frostschutz, Aus. Wochenuhr mit individuell einstellbaren Tagesabläufen. Anzeige: beleuchtetes, grafisches Display.

Übersteigt die installierte Leistung die angegebene Schaltleistung des jeweiligen Raumthermostates, dann müssen die Heizelemente über zusätzliche Lastrelais LS-E, LS-EUP oder LS-E3 geschaltet werden. In jedem Fall wird die Lebensdauer des Raumthermostates verlängert, wenn ein zusätzliches Lastrelais die Last schaltet.

Dieser Regler erfüllt die folgenden Regelungsfunktionen (siehe Tabelle Codes der Regelungsfunktionen): TW (0/0/0/0/0/0/8).

Bezeichnung:	VTD-UP
Abmessung:	50 x 50 x 46 mm
Schaltleistung:	10 A (2,3 kW)
Gewicht:	0,12 kg
Verpackung:	Karton – Abmessung: 120 x 120 x 60 mm – Gewicht: 0,19 kg – VPE: 1 Stück
GTIN-Nummer:	4250939310084



Produktinformation

Kontaktangaben:		Vitramo GmbH Zur Altenau 6 97941 Tauberbischofsheim Tel: 09341-85894-0 www.vitramo.com info@vitramo.com					
Modellkennung: Vitramo-Raumtemperaturregler VTD-UP							
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Wert	
Leistungsaufnahme					Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle		
Im Aus-Zustand	P _o	N.A.	W		Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein	
Im Bereitschaftszustand	P _{sm}	0,50	W		Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein	
Im Leerlaufzustand	P _{idle}	1,00	W		Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	Nein	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P _{nsm}	N.A.	W		Elektronischer Raumtemperaturregler	Nein	
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige		Ja			Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	Nein	
					Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	Ja	
					Sonstige Regelungsoptionen		
					Präsenzerkennung		Nein
					Erkennung offener Fenster		Nein
					Fernbedienungsoption		Nein
					Adaptive Regelung des Heizbeginns		Nein
					Betriebszeitbegrenzung		Nein
					Schwarzkugelsensor		Nein
					Selbstlernfunktion		Nein
					Regelungsgenauigkeit		Ja

Sie finden mehr Informationen auf der Produktseite <https://vitramo.info/vtd-up>.

CAD-Daten finden Sie unter https://vitramo.info/vtd-up_3d.



Codes der Regelungsfunktionen

		Code der Temperaturregelung (TC)	Regelungsfunktionen							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Art der Temperaturregelung	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	NC								
	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	TX								
	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	TM								
	Elektronischer Raumtemperaturregler	TE								
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	TD								
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	TW								
Regelungsfunktionen	Präsenzerkennung		1							
	Erkennung offener Fenster			2						
	Fernbedienungsoption				3					
	Adaptive Regelung des Heizbeginns					4				
	Betriebszeitbegrenzung						5			
	Schwarzkugelsensor							6		
	Selbstlernfunktion								7	
	Regelungsgenauigkeit mit CA < 2 Kelvin und CSD < 2 Kelvin									8

