

Stand: 2026.03.09

Die Vitramo-Temperaturregelung VTX



VTX-FU



Fensterkontakt für die Unterputzmontage in ein Kunststofffenster.

Fensterkontakt für die verdeckte Montage in einem Kunststoff- oder Holzfenster zur Unterbrechung des Heizbetriebes der Infrarotheizung.

Farbe: Weiß. Frequenz: 868 MHz. Batteriebetrieben: CR2032. Betriebstemperatur: -10...+40 °C. Schutzart: IP40.

Die Kombination aus Fernbedienteil VTX-SP und Fensterkontakt VTX-FU erfüllt die folgenden Regelungsfunktionen: TW (0/2/0/4/0/0/0/0). (Siehe Codes der Regelungsfunktionen.)

Bezeichnung:	VTX-FU
Abmessung:	42 x 116 x 8 mm
Gewicht:	0,04 kg
Verpackung:	Karton – Abmessung: 150 x 60 x 40 mm – Gewicht: 0,07 kg – VPE: 1 Stück
GTIN-Nummer:	4250939310329



Codes der Regelungsfunktionen

		Code der Temperaturregelung (TC)	Regelungsfunktionen							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Art der Temperaturregelung	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	NC								
	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	TX								
	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	TM								
	Elektronischer Raumtemperaturregler	TE								
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	TD								
	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	TW								
Regelungsfunktionen	Präsenzerkennung		1							
	Erkennung offener Fenster			2						
	Fernbedienungsoption				3					
	Adaptive Regelung des Heizbeginns					4				
	Betriebszeitbegrenzung						5			
	Schwarzkugelsensor							6		
	Selbstlernfunktion								7	
	Regelungsgenauigkeit mit CA < 2 Kelvin und CSD < 2 Kelvin									8

