

Stand: 2023.08.08



Die Vitramo-Temperaturregelung

VTA



Raumthermostat mechanisch, Aufputz.

Als drahtgeführter mechanischer Raumthermostat sind die Raumtemperaturregler mit einem Heizelement direkt verdrahtet. Das Wandgerät ist geeignet für die Aufputz-Montage. Ein ökodesign-konformer Einsatz im Verbund mit ortsfesten Infrarotheizelementen ist nicht möglich. Einstellbereich 5-30°C, Absenkung, Schalter "Ein/Aus". Lampe "Heizen". Farbe reinweiß ähnlich RAL 9010.

Betriebsspannung: 230 VAC, 50 Hz. Hysterese: ca. 0,5 K bei einer Temperaturänderung von max. 4 K / h. Max. Schaltstrom: 10 A (2,2 kW). Schaltelement: Bimetallkontakt. Schutzart: IP 30. Schutzklasse: II.

Bezeichnung:	VTA
Abmessung:	78 x 82 x 27 mm
Schaltleistung:	10 A (2,3 kW)
Gewicht:	0,07 kg
Verpackung:	Karton – Abmessung: 80 x 80 x 40 mm – Gewicht: 0,08 kg – VPE: 1 Stück
GTIN-Nummer:	4250939310374

